

序号	项目名称	建设地点	建设单位	项目概况	主要环境影响的对策和措施
1	“陕昆缆”麟游研发生产基地项目环境影响报告表的批复	两亭镇	陕昆缆电缆制造(集团)有限公司	项目位于两亭镇, 占地38341.66m ² 。主体工程包括: 电缆车间、导体车间等; 辅助工程包括: 综合楼、研发实验室、冷却循环水池(容积140m ³)等; 储运工程包括: 原料区、成品区、2个拉丝油池(容积24m ³ 和12m ³)、退火液池(容积36m ³)等; 公用工程包括: 排水、供暖、制冷工程等; 环保工程包括: 防治废水、废气、噪声、固体废物等设施。	1. 大气环境管理要求。施工期加强施工、运输扬尘管理, 坚持文明施工和运输, 严格落实建筑工地扬尘“6个100%”管控措施, 扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中相关排放要求; 运营期项目加强集气效率, 挤塑废气与喷墨废气通过四级活性炭吸附处理后由15m排气筒DA001有组织排放, 执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)相关标准限值, 厂区内无组织非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关标准限值。 2. 水环境管理要求。施工期废水设置沉淀池, 循环利用不得外排; 运行期生产废水循环利用不得外排, 生活污水经化粪池预处理后进入园区污水处理厂, 入厂废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关标准限值。 3. 声环境管理要求。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准限值, 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相关标准限值。 4. 固体废物环境管理要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则, 对固体废物进行分类收集、处理和处置, 确保不造成二次污染。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的相关规定, 交由资质单位处置, 严格执行危险废

			总投资 10000 万元，其中环保投资 82.5 万元，约占 0.83%。	物转移管理制度。 5. 环境风险管理要求。制定环境风险事故防范措施和应急预案，加强物料储存管理、污染防治设施运行管理，落实各种应急设施、设备与器材等，强化环境风险防范和应急管理，确保环境安全。 6. 非道路移动机械管理要求。施工机械、运输车辆等非道路移动机械产生废气排放满足相关排放要求，禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入厂区，禁止以柴油为燃料的机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放，减少怠速废气排放，确保污染物符合国家要求。 7. 加强日常环保管理。企业须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，落实污染物监测要求。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口及相关设施，拉丝油池及退火液池上下游各 1 个监测点，定期监测包括特征污染物在内的各污染源，并建立污染源监测台账制度，建立健全污染物产生、排放台账和日常、应急监测制度。 8. 项目废气污染物总量控制指标为：VOCs 0.496 吨/年。
--	--	--	--	--