

麟游县乡村振兴局文件

麟乡振发〔2023〕78号

麟游县乡村振兴局
麟游县财政局
关于调整2023年中央财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目计划的通知

两亭镇人民政府、交通局：

2023年下达我县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3738万元，安排项目41个，其中县交通局实施的澄铭窑中桥和庙底桥2个建设项目因土地问题无法实施，经与交通局协商将300万元缴回，为了全面加快项目建设进度，持续提升资金使用效益，经相关镇申报，县乡村振兴局、县财政局研究同意对该项目计划予以调整，具体如下：

将县交通局实施的澄铭窑中桥和庙底桥2个300万元安排

给两亭镇陈家沟村实施水泥道路硬化总投资 300 万元。（详见附件）。请两亭镇接此通知后，全面加快前期工作进度，科学编制项目实施方案，做好施工准备工作，把握时间节点，最大程度用好施工季节，提高项目实施效率，确保衔接资金支出进度达标。

附件：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目调整计划表



抄送：县发改局

麟游县乡村振兴局

2023 年 4 月 28 日印发

附件：

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目调整计划表

单位：万元

| 序号 | 原项目计划 | | | | 调整项目计划 | | | | 备注 |
|----|-------|---|------|--------|---------------|--------------------------------------|------|--------|----|
| | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设地点 | 项目资金投入 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设地点 | 项目资金投入 | |
| 1 | 澄铭窑中桥 | 新建桥梁上部结构为3×16米装配式预应力混凝土空心板，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用柱式墩，墩台均采用钻孔灌注桩基础。桥梁全长53.0米，中心桩号K1+359，桥面宽度为6.5m+2×0.5m（防撞护栏）设计速度20公里/小时，引线长度164.256米。 | 澄铭窑村 | 150 | 两亭镇陈家沟村水泥硬化道路 | 水泥硬化村级道路长4.5公里，宽4米、厚0.18米，铺设涵管4处24米。 | 陈家沟村 | 300 | |
| 2 | 庙底桥 | 新建桥梁上部结构为3×16米装配式预应力混凝土空心板，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用柱式墩，墩台均采用钻孔灌注桩基础。桥梁全长53.02米，中心桩号K1+102，桥面宽度为6.5m+2×0.5m（防撞护栏），设计速度为20公里/小时，四级标准，引线长178.117米。 | 良舍村 | 150 | | | | 300 | |